



ТЕПЛОВАЯ ПУШКА КВАДРАТНАЯ



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**



МОНОЛИТНЫЙ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ



2 СТУПЕНИ
МОЩНОСТИ



РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ
БЕЗ НАГРЕВА



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
ТЕРМОСТАТ



ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРЕВА



БЕСШУМНЫЙ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ



СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ
IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	LT-03PE	LT-05PE	LT-09PE	LT-15PA
Мощность ступеней, кВт	1,5/3,0	3,0/4,5	6,0/9,0	7,5/15,0
Номинальный ток, А	13,2	19,8	13,2	22,3
Напряжение, В	230	230	400	400
Площадь обогрева, м ²	30	45	90	150
Производительность по воздуху, м ³ /ч	300	400	850	1700
Температура нагрева воздуха, °С	37	34	32	26
Шнур питания в комплекте	Да	Нет	Нет	Нет
Необходимый для подключения медный кабель	3x1,5	3x4,0	5x2,5	5x4,0
Степень защиты	IP20	IP20	IP20	IP20
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс	I класс
Габаритные размеры (ШxГxВ), мм	245x185x350	245x225x350	315x250x450	374x302x511
Вес нетто, кг	2,9	3,7	6,5	11,8